

01 LV	Fountain Technology / AquaMax Eco Expert 26000 / DMX / 02	14.01.16 KF	Projekt
01Titel		VS.01	Nr.
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheits-preis (EP)	Gesamt-preis (GP)
01.1	OASE Beschreibung: DMX-RDM – kompatibel / steuerbare Pumpe Dauerhaft wasserfestes Gehäuse mit vergossenem Antrieb (gekapselte Motorspule), inkl. integrierter DMX-RDM Kontroll-Box, Kabel mit Stecker für 230 V Versorgungsspannung und Filterkorb sowie integriertem Standfuß. Geeignet für die Nass- und Trockenaufstellung. Umweltbedingungen für Trockenaufstellung: Max. Lufttemperatur: 30 °C Keine direkte Sonneneinstrahlung erlaubt! Betrieb nur im ölfreien Umfeld! Umweltbedingungen für Nassaufstellung (Wasserqualität): Für die Installation und den Betrieb in Frisch- und Poolwasser*. Technische Daten: Abmessungen (LxBxH): 490 x 215 x 210 [mm] inkl. Filter Anschluss Saugseite: G 2 (AG) Anschluss Druckseite: G 2 (AG) Schutzart: IP 68 Hmax : 8,5 mWs Qmax : 433 l/min Qmin (DMX=0) : 210 l/min Gesamtgewicht: 12 kg Leistungsaufnahme: 60 - 440 [W] Nennspannung: 220 - 240 [V], 50/60 [Hz] Nennstrom: 1,8 - 2,1 [A] Hydraulische Anlaufzeit (0-100%) : - DMX-RDM kompatibel: Ja Konfiguration / Parametrisierung im eingebauten Zustand: eingeschränkt Anzahl der DMX-Kanäle: 2 Überhitzungsschutz: Ja Versorgungsspannung 1/min Ein-/Ausschaltzyklen (max): Pumpengehäusematerial: PA-GF Motor: Modell: 230 V EC-Motor Drehzahlbereich (min/max): 1700 - 3800 [1/min] Anzahl der DMX-Kanäle: 2 Gehäusematerial: PBT-ASA Filterkorb: Filteroberfläche: 1060 cm² Maschenweite: 8,5 x 8,5 [mm] Material : Edelstahl 1.4301		

01 LV 01 Titel	Fountain Technology / AquaMax Eco Expert 26000 / DMX / 02	14.01.16 KF VS.01	Projekt Nr.
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
Kabel und Anschlussboxen: Alle Signale sind im Gehäuse galvanisch getrennt. DMX- Verkabelung: DMX Steckplätze (XLR): 1 x Eingang 1 x Ausgang Strom-Verkabelung: 10 m Stromkabel mit Standardstecker: Kabel (H07-RNF 3G1) : 3 x 1,0 mm ² Standfuß: mit 4 Löchern für Befestigung am Poolboden. Material: PA - GF Lochdurchmesser: 8,80 mm *			
OASE Wasserqualitäts-Matrix			
	Frischwasser	Poolwasser	Seewasser
PH.Wert	7,2 -7,6	7,2 -7,6	8
Härte	8 -15 ° DH; 142 -267 ppm CaCo3	8 -15 ° DH; 142 -267 ppm CaCo3	20 -30 ° DH; 356 - 534 ppm CaCo3
Chlor frei	< 0,3 mg/l; < 0,036 moz/gal	0,3 -0,6 mg/l; 0,036 - 0,072 moz/gal	< 0,3 mg/l; < 0,036 moz/gal
Chlorkonzentration	< 250 mg/l; < 30,28 moz/gal	< 200 mg/l; < 24,2 moz/gal	<=22000 mg/l; <=2664 moz/gal
Salzgehalt	n. d.	n. d.	<= 4%; <= 40.000 ppm
Gesamt trocken Restmenge	< 50 mg/l; < 6,06 moz/gal	< 50 mg/l; < 6,06 moz/gal	< 250mg/l; < 30,28 moz/gal
Temperatur	4 -35° C; 39 - 95 ° F	4 -30° C; 39 - 86 ° F	4 - 20 ° C; 39 - 68 ° F
Erzeugnis/ Lieferschein: AquaMax Eco Expert 26000 / DMX / 02 Art. 39917 OASE GmbH Tecklenburger Str. 161 48477 Hörstel / Germany Fax: +49 5454 800 (oder gleichwertiger Art) Vom Bieter einzutragen.			