

01 LV	AquaMax Eco Expert 26000 / DMX / 02	14.01.16 KF	Projekt
01Titel		VS.02	Nr.
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
01.1			
Position	Beschreibung: DMX-RDM* – kompatibel / steuerbare** Pumpe Dauerhaft wasserfestes Gehäuse mit vergossenem Antrieb (gekapselte Motorspule), inkl. integrierter DMX-RDM Kontroll-Box, Kabel mit Stecker für 230 V Versorgungsspannung und Filterkorb sowie integriertem Standfuß. Ölfreie Pumpe. Geeignet für die Nass- und Trockenaufstellung. <u>Umweltbedingungen für Trockenaufstellung:</u> Max. Lufttemperatur: 40 °C mit Zwangsbelüftung Keine direkte Sonneneinstrahlung erlaubt! <u>Umweltbedingungen für Nassaufstellung (Wasserqualität):</u> Für die Installation und den Betrieb in Frisch- und Poolwasser.*** <u>Technische Daten:</u> Abmessungen (L x B x H): 490 x 215 x 210 [mm] inkl. Filter Anschluss Saugseite (Außengewinde): G 2 Anschluss Druckseite (Außengewinde): G 2 Schutzart: IP 68 Hmax: 8,5 mWs Qmax: 433 l/min Qmin (DMX=0): 210 l/min Gesamtgewicht: 12 kg Leistungsaufnahme: 60 - 440 [W] Nennspannung: 220 - 240 [V], 50/60 [Hz] Nennstrom: 1,8 - 2,1 [A] Hydraulische Anlaufzeit (0-100%) : - DMX-RDM kompatibel: Ja Konfiguration / Parametrisierung im eingebauten Zustand: eingeschränkt Anzahl der DMX-Kanäle: 2 Überhitzungsschutz: Ja Versorgungsspannung 1/min Ein-/Ausschaltzyklen (max): Pumpengehäusematerial: PA-GF <u>Motor:</u> Modell: 230 V EC-Motor Drehzahlbereich (min/max): 1700 - 3800 [1/min] Anzahl der DMX-Kanäle: 2 Gehäusematerial: PBT-ASA <u>Filterkorb:</u> Filteroberfläche: 1060 cm² Maschenweite: 8,5 x 8,5 [mm] Material: Edelstahl 1.4301 <u>Kabel und Anschlussboxen:</u> Alle Signale sind im Gehäuse galvanisch getrennt.		

01 LV 01Titel	AquaMax Eco Expert 26000 / DMX / 02		14.01.16 KF VS.02	Projekt Nr.
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheits- preis (EP)	Gesamt- preis (GP)
	<u>DMX- Verkabelung:</u> DMX Steckplätze (XLR): Steckerbelegung: 			